

Multiuse line

LA LINEA COMPRENDE PRODOTTI
ADATTI A MOLTEPLICI USI A BORDO,
PER LEGARE I PARABORDI E PER PICCOLI
ORMEGGI, CIME PER AVVIAMENTO
MOTORE O PER TENDALINI, PER LEGATURE
E CUCITURE DI VARIO TIPO.
L'OTTIMA QUALITÀ DEI MATERIALI IMPIEGATI
NE GARANTISCE LA DURATA, ANCHE DOVE
SPECIFICHE CARATTERISTICHE TECNICHE
NON SONO RICHIESTE.

MULTIUSE - TABELLA COMPARATIVA CARICO DI ROTTURA E PESI

0	FENDE	R BRAID	FAN	TASY	PRO	ROPE	SAG	OLA	DELP	HINUS
	N021		N009		N010		N016		N013	
DIAM	B. L.	PES0	B. L.	PES0	B. L.	PES0	B. L.	PES0	B. L.	PES0
[mm]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]	[daN]	[g /m]
0,6	-	-	- 65	-	-	-	29	0,80	-	-
0,8	-	-	-	- 45	-	-	46	1,10	-	-
1	-	-	-	-	-7	-	50	1,60	-	-
1,5	-	-	-	-	7	-	79	2,10	-	-
2	-	-	-	-	37 -	-	132	3,20	-	-
2,5	-	-	-	-	7 -	-	143	4,40	-	-
3	-	-	-	- 7	-	-	192	5,50	-	-
3,5	-	-	-	- /	-	-	271	8,60	-	-
4	-	-	320	16,00	200	13,75	320	16,00	200	9,00
4,5	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-
5	-	-	400	22,00	350	23,33	400	22,75	-	-
6	-	-	500	30,00	460	28,33	500	30,00	300	14,00
7	-	-	-3/	-	670	39,27	-	-	-	-
8	1.500	38,00	950	50,00	880	56,75	-	-	400	22,00
9	-	-	<i>y</i> -	-	-	-	-	-	-	-
10	1.900	78,00	1.350	75,00	1.200	86,67	-	-	500	33,00
11	-	- 9	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2.150	88,00	1.900	100,00	1.700	120,00	-	-	800	45,00
14	2.630	100,00	2.500	140,00	2.230	160,00	-	-	-	-
16	3.450	112,00	3.300	185,00	3.000	210,00	-	-	-	-
18	-	y -	4.200	240,00	3.800	240,00	-	-	-	-

NOTA SUI CARICHI DI ROTTURA E DIAMETRI I valori medi indicati sono ricavati dai test del laboratorio Armare su cime nuove, adeguatamente impiombate e possono essere variati senza alcun preavviso. Sono disponibili altri diametri su richiesta. Il carico statico della cima non deve superare il 20% del carico di rottura indicato in tabella. Il nodo pregiudica il carico di rottura con riduzione fino al 60%. L'impiombatura aumenta il diametro di circa 1,5 volte. L'esposizione agli agenti atmosferici determina riduzioni del carico di rottura delle cime, a seconda dell'intensità e durata della stessa e anche in base alla composizione e costruzione del prodotto.

Miniroll display

CODICE PRODOTTO N400DISPLAY MINI



PET Minirolls

CODICE PRODOTTO NA38_MIN



COSTRUZIONE 100% Poliestere con anima unidirezionale.

USO Per bandiere, stroppi, legature varie, cuciture.

DIAMETRI STANDARD Da 0,8 a 3,5 mm COLORI Nei diametri 0.8 mm. 1 mm e 1.5 mm disponibili solo in bianco e nero.

Dal 2 mm in poi anche in tinta unita con riga nei colori indicati.

DIAMETRO	B. L.	LUNGHEZZA	PES0	
[mm]	[daN]	[m]	[g /roll]	
0,8	46	50	69,00	
1	50	40	60,00	
1,5	79	30	63,00	
2	132	40	146,00	
2,5	143	30	153,00	
3	192	20	156,00	
3,5	271	15	148,00	

COLORI STANDARD









Azzurro, Giallo

Dyneema® 100% Minirolls

CODICE PRODOTTO NA67_MIN







COSTRUZIONE Treccia in 100% Dyneema® + coating poliuretanico.

USO Per cuciture dove è richiesto elevato carico di rottura e basso allungamento. Molto scorrevole, ottima resistenza all'abrasione. **DIAMETRI STANDARD** Da 0.6 a 1.5 mm

Dyneema® / PET Minirolls

CODICE PRODOTTO NA93 MIN





COSTRUZIONE Calza in Poliestere, anima in Dyneema® SK75 unidirezionale.

USO Per bandiere, stroppi, windsurf e legature

DIAMETRI STANDARD Da 2 a 3,5 mm

B. L.

[daN]

160

290

340

400

LUNGHEZZA

[m]

15

10

7

5

PES0

[g /roll]

58,00

56,00

50,00

51,00

DIAMETRO

[mm]

1

1,5

Marrone

Rosso

Azzurro

COLORI STANDARD

Waxed Braid Minirolls

CODICE PRODOTTO N026



COSTRUZIONE Treccia cerata in Poliestere. USO Filo cerato per legature e cuciture. **DIAMETRI STANDARD** Da 1 a 1,5 mm

B. L.

[daN]

Canapa

Bordeaux

Blu Navy

LUNGHEZZA

[m]

40

30

PES0

[g /roll]

35,00

43,00

Grigio

Giallo

Verde

DESCRIZIONE

Display in cartone alveolare con tasca porta depliant laterale, viene fornito gratuitamete a fronte dell'acquisto della prima carica completa.

SET COMPOSTO DA

Codice NA38_MIN - 10 Mini rocchetti Sagola PET HT Colorata - diametri da 2.0 a 3.5 mm

Codice NA93 MIN - 10 rocchetti anima Dyneema® SK78 calza PET HT colori fluo diametri da 2,0 a 3,5 mm

Codice NA38 MIN - 10 rocchetti in PET HT bianco e nero - diametri da 0,8 al 1,5 mm

Codice NO26 - 15 mini rocchetti Filo cerato colorato - diametri 1 e 1,5 mm

Possibilità di ordinare colori e diametri preferiti. Senza specifiche verranno spediti colori e diametri standard.

DIMENSIONI

Larghezza 38 cm / Altezza 50 cm Profondità 41 cm

HEZZA	PES0	DIAMETRO
m]	[g /roll]	[mm]
60	36,00	2
50	44,00	2,5
40	51,00	3
30	62,00	3,5

DIAMETRO	B. L.	LUNGHEZZA	PES0	
[mm]	[daN]	[m]	[g /roll]	
0,6	56	60	36,00	
0,8	65	50	44,00	
1	113	40	51,00	
1,5	190	30	62,00	

m]	[daN]	[m]	[g /roll]	
6	56	60	36,00	
8	65	50	44,00	
	113	40	51,00	
5	190	30	62.00	

COLORI STANDARD





Nero	Grigio
Rosso	Giallo



COLORI STANDARD

/erde			



Fender Braid CODICE PRODOTTO N021



COSTRUZIONE Treccia in Poliestere a 24 fusi

CALZA Poliestere

ANIMA Nessuna

PROPRIETÀ E UTILIZZO Cima ideale per parabordi. È morbida, resistente e con alta tenuta del nodo.

DIAMETRI STANDARD Da 8 a 16 mm

COLORI STANDARD











Grigio Silver

Blu Navy

Canapa

Fantasy CODICE PRODOTTO N009



COSTRUZIONE Treccia in Poliestere

CALZA Poliestere

ANIMA Anima con filati ritorti di Poliestere

PROPRIETÀ E UTILIZZO Compatta e flessibile. non teme sole, acqua salata, solventi e prodotti chimici. Utilizzo consigliato per parabordi, piccoli ormeggi, traino, ancore di piccoli natanti, tendalini, coperture, corpi morti e legature varie. Difficile da impiombare.

DIAMETRI STANDARD Da 4 a 18 mm

COLORI STANDARD









Prorope



COSTRUZIONE Copertura trecciata in Poliestere a M. T.

CALZA Poliestere

ANIMA Filati ritorti di Poliestere

PROPRIETÀ E UTILIZZO Cima economica multiuso. Buona durata, la sua costruzione con fili paralleli tende a farla irrigidire nel tempo. Consigliata per piccoli ormeggi, traino, ancorotti, tendalini, coperture, corpi morti, delimitazioni di aree e legature varie.

DIAMETRI STANDARD Da 4 a 18 mm

COLORI STANDARD







Sagola

CODICE PRODOTTO N016



COSTRUZIONE Treccia in Poliestere

CALZA Poliestere

ANIMA Poliestere multifilamento

PROPRIETÀ E UTILIZZO Flessibile e durevole all'esposizione al sole. Utilizzo consigliato per tutti i tipi di imbarcazioni, derive, windsurf e kitesurf, fucili subacquei e piccole legature.

COLORI Diametro 0,6 mm disponibile solo in bianco e nero. - Nei diametri 0,8 mm, 1 mm e 1,5 mm disponibile solo nei colori tinta unita.

Dal 2 mm in poi anche in tinta unita con riga. Altre costruzioni e colori su richiesta.

DIAMETRI STANDARD Da 0.6 a 6 mm

COLORI STANDARD





Elastic CODICE PRODOTTO NO14



COSTRUZIONE Treccia con anima

CALZA Poliestere


ANIMA 100% puro lattice di gomma

PROPRIETÀ E UTILIZZO

Resistente ai raggi solari, al sale e alle intemperie. Elasticità con buona durata nel tempo, che da nuova raggiunge il 150%. <u>Utilizzo tecnico:</u> velerie, tappezzieri, telonai. <u>Uso a bordo:</u> tende, coperture, legature, tiranti e altro.

DIAMETRI STANDARD Da 2 a 10 mm

COLORI STANDARD



NUOVI COLORI





Disponibili solo per diametri da 3 a 6 mm

Delphinus

CODICE PRODOTTO N013



COSTRUZIONE Treccia galleggiante a 16 fusi

CALZA Polipropilene stabilizzato UV

ANIMA Nessuna

PROPRIETÀ E UTILIZZO

Cima galleggiante, morbida e resistente.

La costruzione multifilamento rende la cima morbidissima evitando il formarsi di torsioni o asole. Utilizzo consigliato per tutte le imbarcazioni e usi vari. Cima per ciambelle salvagente, mezzi di soccorso, sci nautico, boe di segnalazione e delimitazione aree.

DIAMETRI STANDARD Da 4 a 12 mm

COLORI STANDARD



Engine

CODICE PRODOTTO N015



COSTRUZIONE Treccia con anima

CALZA Calza compatta in Poliestere fissato

ANIMA Poliestere multifilamento

PROPRIETÀ E UTILIZZO Sagola trecciata in Poliestere, compatta e durevole all'usura. Specificamente indicata per avviamento motore.

DIAMETRI STANDARD Da 2 a 6 mm

COLORI STANDARD



Rete in Dyneema® per catamarani





Rete per battagliola

CODICE PRODOTTO RETE_60/50





COSTRUZIONE Rete senza nodo in 100%

Dyneema® impregnata con coating poliuretanico

- maglia quadra.

PROPRIETÀ E UTILIZZO Facile da installare e durevole nel tempo, questa rete è la soluzione migliore per i trampolini dei catamarani e dei trimarani. Garantisce un basso allungamento, leggerezza, impermeabilità, eccellente resistenza ai raggi UV e all'abrasione.

MISURA STANDARD

Maglie disponibili: 15x15 mm / 22x22 mm Lunghezza e larghezza su richiesta. La rete viene fornita non bordata.

COLORI STANDARD





COSTRUZIONE Treccia in Poliestere H.T. diametro 2,5 mm annodata a mano - maglia quadra. Altezza cm 60 - lunghezza rotolo m 50.

PROPRIETÀ E UTILIZZO Rete installata sui candelieri per aumentare la sicurezza a bordo, per prevenire la caduta di bambini e/o animali da compagnia.

MISURA STANDARD

Rotolo da 50 m - maglia 40x40 mm Altre misure e colori su richiesta.

COLORI STANDARD



Bianco





Armare Shop Rack

CODICE PRODOTTO N400SHOP RACK

DESCRIZIONE

Shop Rack **modulare** per esposizione rotoli Armare. Realizzato in acciaio verniciato colore nero, con diverse possibilità di regolazione delle barre porta rotoli. **Modulo replicabile in altezza, fino a 3 volte**, accoppiabile lateralmente ed anche per eventuale formazione a corner (da definire in fase d'ordine). **Fornito con N. 3 barre porta-rotolo e staffe per fissaggio a muro.**

N.B. In fase d'ordine specificare la configurazione desiderata, per predisporre tutti gli accessori/ viteria necessari (ad esempio conf. Corner).


DIMENSIONI MODULO BASE

Larghezza 101 cm Altezza Modulo 108 cm Altezza banner Armare 30 cm Profondità 35 cm

DIMENSIONI MODULO BASE



CONFIGURAZIONE A CORNER



CONFIGURAZIONE SU PIÙ MODULI

Sacca Portacime codice prodotto Sacca_70







DESCRIZIONE

Capiente sacca in tessuto Poliestere impermeabilizzato tramite spalmatura interna in PVC, dotata di maniglie per il trasporto a mano e di spallacci per uso zaino.

CAPACITÀ

70 litri

COLORE

Blu Mare